

ASMA 2 OPzS 100 (2В, 100Ач)

Преимущества

Аккумуляторы ASMA серии OPzS это классические малообслуживаемые аккумуляторные батареи с трубчатыми положительными пластинами и увеличенным сроком службы более 20 лет. Благодаря инновационным процессам производства и использованию самых современных технологий, аккумуляторы ASMA серии OPzS обладают превосходными эксплуатационными характеристиками и показывают высочайшую работоспособность при использовании в самых различных сферах. Рекомендованы для применения в мощных системах постоянного тока на энергетических объектах, системах с большим временем автономной работы.

Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Вывод	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	SAN/ABS		Латунь	ПВХ	Раствор серной кислоты

Технические характеристики

Напряжение, В.....	2,0
Емкость, Ач	100
Длина, мм	103
Ширина, мм	206
Высота, мм	355
Вес, кг	13,2
Высота с борнами, мм	410
Сухой вес, кг	8,1
Тип борнов	M8
Макс. ток рязряда, А	800
Внутр. сопротивление, мОм	1,5
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система.....	Свинцово-кислотный
Технология	Жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый



Разряд постоянным током (А)											
В/эл	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,60	75,8	65,9	57,1	37,2	27,8	22,4	18,9	16,4	12,9	10,7	5,8
1,65	71,2	63,3	55,2	36,4	27,3	22,0	18,6	16,1	12,8	10,6	5,75
1,70	67,6	59,7	53,1	35,5	26,5	21,5	18,2	15,8	12,6	10,4	5,67
1,75	63,4	56,9	50,4	34,0	25,7	20,9	17,8	15,5	12,4	10,2	5,57
1,80	56,4	51,3	46,4	32,0	24,4	20,0	17,0	14,9	12,0	10,0	5,47
1,85	45,0	42,5	39,7	29,0	22,3	18,5	16,0	14,0	11,4	9,57	5,26



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1- 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / 16