

ЭНЕРГИЯ В ДЕЙСТВИИ




ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

Трехфазный
моноблочный ИБП
серии **ЕРМАК МОНО Р**



ТРЕХФАЗНЫЙ
ИБП



ТЕХНОЛОГИЯ
ОНЛАЙН



ВЫСОКАЯ
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ
СПОСОБНОСТЬ



СЕНСОРНАЯ
ЖК ПАНЕЛЬ



ЧИСТАЯ
СИНУСОИДА



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗОК

ЕРМАК МОНО 15-Р отличается расширенными возможностями конфигурации, высокой стойкостью к перегрузкам и минимальным уровнем шума при работе. ИБП формирует на выходе напряжение с идеальной синусоидальной формой, гарантируя корректную работу чувствительного оборудования. Конструкция предусматривает отдельные линии подключения питания, повышая надёжность и гибкость интеграции в энергосистемы.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УЗЛЫ
- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

- ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
- МЕДИЦИНСКОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
- БАНКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

- ПРОИЗВОДСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА
- ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- ОБЪЕКТЫ ТЭК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мультифазное исполнение до 20 кВА
- Параллельная работа до 8 ИБП
- Холодный старт
- Энергосберегающая технология
- Интеллектуальный заряд АКБ
- Монтаж в стойку
- Сенсорный 7-ми дюймовый ЖК дисплей
- Раздельный ввод питания
- Совместимость с электрогенераторами
- Выход с чистой синусоидой
- Порт аварийного отключения питания (EPO)
- Совместимость с генератором
- Возможность удаленного управления
- Широкий диапазон входных напряжений
- Широкий диапазон напряжений шин постоянного тока
- Широкий спектр опций
- Низкий уровень шума
- Высокая перегрузочная способность



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура эксплуатации	-10 ... +40 °С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)
Высота над уровнем моря	До 3000 м без ухудшения характеристик
Степень защиты оболочки	IP 20
Уровень шума	до 52 дБ
Температура хранения	-20 ... +50 °С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры ИБП (Ш×Г×В) мм	440×727×131
Вес нетто, кг	32
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	
Соответствие стандартам	ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016; ГОСТ 30546.1-98