




# КАЧЕСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ



ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

ТРЕХФАЗНЫЙ  
МОНОБЛОЧНЫЙ  
ИБП СЕРИИ  
**ЕРМАК МОНО-Н**



**ЕРМАК МОНО 30-Н** – это высокопроизводительные трёхфазные ИБП, разработанные для объектов с повышенными требованиями к качеству электроэнергии. Для увеличения мощности и повышения отказоустойчивости предусмотрено объединение до семи устройств в параллельную систему работы. Широкий набор дополнительных опций и интерфейсов делает ЕРМАК МОНО Н оптимальным решением для проектов различной сложности

## ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Мультифазное исполнение (3/3, 3/1, 1/1)
- Параллельная работа до 8 устройств
- Холодный старт
- Энергосберегающая технология
- Интеллектуальный заряд АКБ
- Сенсорный ЖК дисплей
- Раздельный ввод питания
- Широкий спектр опций
- Совместимость с электрогенераторами
- Выход с чистой синусоидой
- Порт аварийного отключения питания (EPO)
- Возможность удаленного управления
- Возможность работы с внутренними и внешними АКБ
- Русскоязычный LED интерфейс
- Широкий спектр опций

## ПРИМЕНЕНИЕ

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УЗЛЫ
- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

### ИНФРАСТРУКТУРА

- ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
- МЕДИЦИНСКОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
- БАНКИ

### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

- ПРОИЗВОДСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА
- ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- ОБЪЕКТЫ ТЭК

| МОДЕЛЬ                                                                                  | ЕРМАК МОНО 30-6400-Н                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование промышленной продукции                                                     | СБП ЕРМАК 380-380.30-6400-Н                                                                                                      |
| <b>БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                           |                                                                                                                                  |
| Топология                                                                               | ИБП двойного преобразования (онлайн) напольного исполнения                                                                       |
| Мощность                                                                                | 30 кВА / 30 кВт                                                                                                                  |
| Энергосберегающая технология                                                            | ГринВатт, эффективность в ECO-режиме > 98%                                                                                       |
| <b>ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                           |                                                                                                                                  |
| Номинальное напряжение                                                                  | 380/400/415 В, переменное, 3L+N+PE                                                                                               |
| Диапазон напряжения                                                                     | 152-478 В, переменное                                                                                                            |
| Диапазон частот                                                                         | 40-70 Гц                                                                                                                         |
| Коэффициент мощности                                                                    | >0,99                                                                                                                            |
| Подключение                                                                             | Клеммная колодка                                                                                                                 |
| Коэффициент гармонических искажений                                                     | <3% (линейная нагрузка)                                                                                                          |
| <b>ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                          |                                                                                                                                  |
| Напряжение                                                                              | 380/400/415 В, переменное, 3L+N+PE                                                                                               |
| Частота                                                                                 | 50/60 Гц ± 0,1 %                                                                                                                 |
| Время переключения                                                                      | 0 мс (в штатном режиме)                                                                                                          |
| Форма волны                                                                             | Чистая синусоида                                                                                                                 |
| Крест-фактор                                                                            | 3 : 1                                                                                                                            |
| Точность регулировки выходного напряжения                                               | ±1%                                                                                                                              |
| Коэффициент гармонических искажений                                                     | <2% (линейная нагрузка), <5% (нелинейная нагрузка)                                                                               |
| Перегрузочная способность (линейный режим)                                              | 102%-110%: 60 мин; 110%-125%: 10 мин;<br>125%-150%: 60 с; >150%: переход на байпас                                               |
| Подключение                                                                             | Клеммная колодка                                                                                                                 |
| <b>ЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>                                                                    |                                                                                                                                  |
| Режим двойного преобразования                                                           | 96%                                                                                                                              |
| Батарейный режим                                                                        | 95%                                                                                                                              |
| <b>АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ</b>                                                           |                                                                                                                                  |
| Технология                                                                              | Свинцово-кислотные AGM или литий-ионные                                                                                          |
| Количество встроенных АКБ                                                               | 200 шт. (5 групп по 40 шт.)                                                                                                      |
| Напряжение на шине, В пост. тока                                                        | ±240                                                                                                                             |
| Заряд АКБ                                                                               | 3-х стадийный                                                                                                                    |
| Ток заряда АКБ, А (на один модуль)                                                      | 1 – 15                                                                                                                           |
| Интеллектуальное управление АКБ                                                         | Да                                                                                                                               |
| Горячее подключение блоков АКБ                                                          | Да                                                                                                                               |
| Замена АКБ                                                                              | Да, сертифицированной службой                                                                                                    |
| <b>ЗАЩИТА</b>                                                                           |                                                                                                                                  |
| Защитные системы                                                                        | Короткое замыкание, перегрузка, разряд / перезаряд батареи, импульсные скачки напряжения                                         |
| Фильтры                                                                                 | EMI и RFI фильтры электромагнитных излучений, излучений в радиодиапазоне и фильтры сглаживания                                   |
| Порт аварийного отключения (EPO)                                                        | Да                                                                                                                               |
| <b>КОММУНИКАЦИИ</b>                                                                     |                                                                                                                                  |
| Интегрированные порты                                                                   | USB, COM порт (RS232), RS485, сухие контакты, EPO, порты параллельной работы, порт для датчика температурной компенсации батарей |
| Программное обеспечение                                                                 | Impulse UPS для Windows, Linux/UNIX и MacOS                                                                                      |
| Интеллектуальный слот расширения                                                        | 1 слот для опционального модуля (SNMP, MODBUS, сухие контакты и т.д.)                                                            |
| <b>ИНДИКАЦИЯ</b>                                                                        |                                                                                                                                  |
| Визуальная индикация                                                                    | 7-дюймовый цветной жидкокристаллический тач дисплей                                                                              |
| <b>ВОЗМОЖНОСТИ</b>                                                                      |                                                                                                                                  |
| Параллельная работа                                                                     | Да, до 8 устройств                                                                                                               |
| Автоматический перезапуск при восстановлении питания                                    | Да                                                                                                                               |
| «Холодный» старт                                                                        | Да                                                                                                                               |
| Работа с генератором                                                                    | Да                                                                                                                               |
| Поддержка нагрузки с активной коррекцией коэфф. мощности                                | Да                                                                                                                               |
| <b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>                                                             |                                                                                                                                  |
| Температура эксплуатации                                                                | -10 ... +40 °C при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)                                                             |
| Высота над уровнем моря                                                                 | До 3000 м без ухудшения характеристик                                                                                            |
| Степень защиты оболочки                                                                 | IP 20                                                                                                                            |
| Уровень шума                                                                            | до 52 дБ                                                                                                                         |
| Температура хранения                                                                    | -20 ... +50 °C при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)                                                             |
| <b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                        |                                                                                                                                  |
| Размеры ИБП (Ш×Г×В) мм                                                                  | 486×1003×1573                                                                                                                    |
| Вес нетто с тремя группами АКБ, кг                                                      | 611                                                                                                                              |
| Вес нетто без АКБ, кг                                                                   | 141                                                                                                                              |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ</b>                                                          |                                                                                                                                  |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016; ГОСТ 30546.1-98 |                                                                                                                                  |