

ВСЁ ПОДКЛЮЧЕНО



ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

ЛИНЕЙНО-
ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ИБП СЕРИИ
ЕРМАК ПИЛОТ ПРО



**ЛИНЕЙНО-
ИНТЕРАКТИВНЫЙ**



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК



ЖК-дисплей



САМО- ДИАГНОСТИКА

AVR

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ




ХОЛОДНЫЙ СТАРТ

ЕРМАК ПИЛОТ 450 ПРО — премиальное multifunctionальное решение для дома и офиса. 8 розеток и 4 USB-порта позволяют подключить всё необходимое оборудование — от офисной техники до мобильных устройств. А ЖК-дисплей и интерфейс USB информируют о состоянии системы ИБП и питающей системы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| ○ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
И РАБОЧИЕ МЕСТА | ○ КОТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ | ○ АСУТП |
| ○ БАНКОВСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ | ○ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ○ ДРУГИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ |

ЕРМАК ПИЛОТ 450 ПРО



- | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 Входной предохранитель | 4 Защита линии RJ45 / RJ12 | 6 Порты USB для зарядки | 9 Выходные розетки с функцией AVR |
| 2 Вход электросети | 5 Выходные розетки с батарейной поддержкой | 7 Кнопка включения | 10 Крышка отсека аккумулятора |
| 3 Порт USB коммуникационный | | 8 ЖК дисплей | |



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-2

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / info@nauka-press.ru / nauka-press.ru

МОДЕЛЬ	ЕРМАК ПИЛОТ 450 ПРО
Наименование промышленной продукции	СБП ЕРМАК 220-220.0,4-28-VU
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Технология	ИБП линейно-интерактивный универсального исполнения
Мощность	450ВА/240Вт
Энергосберегающая технология	ГринВатт
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальное напряжение	220/230/240 В, переменное
Диапазон напряжения	160-295 В, переменное
Диапазон частот	Авто-определение
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение	220/230/240 В ±10%, переменное
Частота	50/60 ±0,5 Гц (в штатном режиме)
Время переключения	2-4 мс (в штатном режиме)
Форма волны	Аппроксимированная синусоида (батарейный режим)
Розетки	Schuko x 4шт. (с батарейной поддержкой) + 4 шт. (только защита от всплесков сети), USB type A 5В x 4шт. (для зарядки мобильных устройств в iPhone, Android и прочих)
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ	
Технология	Свинцово-кислотные AGM
Тип и количество	12В 7Ач x 1
Время зарядки	4-6 часов до 90% емкости (в штатном режиме)
Время работы от АКБ при 50% нагрузке в штатном режиме, мин	22
Время работы от АКБ при 100% нагрузке в штатном режиме, мин	8
Замена АКБ	Да, с сертифицированной службой
ЗАЩИТА	
Защитные системы	Короткое замыкание, перезагрузка, разряд/перезаряд батареи импульсные скачки напряжения
Автомат. предохранитель на входе	Да
Фильтры	EMI и RFI фильтры электромагнитных излучений, излучений в радиодиапазоне и фильтры сглаживания
Фильтр защиты от помех линии связи RJ45/RJ12 (универсальный)	1 вход + 1 выход
КОММУНИКАЦИИ	
Коммуникационный интерфейс	USB
Программное обеспечение	Impulse UPS для Windows, Linux/UNIX и MacOS
ИНДИКАЦИЯ	
Визуальная индикация	Жидкокристаллический дисплей: режим переменного тока, режим работы от батареи, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное напряжение, выходное напряжение, перезагрузка, неисправность и низкий заряд батареи
Звуковая сигнализация	Батарейный режим: каждые 10 секунд; Низкий заряд: каждую 1 секунду; Перезагрузка: каждые 0,5 секунды; Замен батареи: каждые 2 секунды; Неисправность: непрерывный сигнал
ВОЗМОЖНОСТИ	
Автоматический стабилизатор напряжения (AVR)	Да
Автоматический перезапуск при восстановлении питания	Да
«Холодный» старт	Да
Зарядка АКБ в выкл состоянии	Да
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура эксплуатации	-10 ... +40° С при относительной влажности 0-95% (без конденсации)
Высота над уровнем моря	До 3000 м без ухудшения характеристик
Степень защиты оболочки	IP 20
Уровень шума	менее 37 дБ на расстоянии 1м
Рассеивание энергии	30 Вт в час
Температура хранения	-20 ... +50° С при относительной влажности 0-95% (без конденсации)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры (Г×Ш×В) мм	309х200х90,5
Вес нетто, кг	4,5
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	
Соответствие стандартам	ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016; ГОСТ 30546.1-98