

(id 403409)



Основные характеристики

Серия	Back Basic
Топология	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

Выход

Мощность (ВА)	1050 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	2
Вход	
Входное напряжение	162-275В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	9 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	не рекомендуется мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	не рекомендуется мин
Время заряда, около	10 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме	При нагрузке > 110% - выключится по

работы от батареи

истечении 5 сек; при > 120% -
выключится незамедлительно

КПД

КПД >95 %

КПД в режиме AVR >88 %

Средства управления и администрирования

Индикация состояния
Светодиодная: зеленый – питание от сети, линейный режим; зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Звуковая: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный сигнал – неисправность.

Поддерживаемые ОС
Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше

Физические характеристики

Вес товара 5.35 кг

Размеры 100x143x278мм

Уровень шума <40 дБ

Цвет корпуса черный

Степень защиты IP20

Автоопределение частоты выходного напряжения

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды от 0 до +40 °С

Температура окружающей среды при хранении от -15 до +50 °С

Относительная влажность от 0 до 95 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	USB
Особенности	
Виды защиты	от глубокого разряда батареи, от импульсных помех, от перегрузки
Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения, холодный старт



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74