

(id 1108022)



Основные характеристики

Серия	Back Basic
Топология	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

Выход

Мощность (ВА)	1500 ВА
Мощность (Вт)	900 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4
Вход	
Входное напряжение	162-280В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	2
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	21 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	3 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин
Время заряда, около	6 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин, при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме	При нагрузке > 110% - выключится

работы от батареи	незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	125 Дж
КПД	
КПД	>95 %
КПД в режиме AVR	>88 %
Средства управления и администрирования	
Индикация состояния	Светодиодная: 2 шт зеленых – питание от сети, линейный режим; желтый мигающий – питание от аккумулятора; красный – ошибка/низкий заряд аккумулятора. Звуковая: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; 1 сек – низкий заряд аккумулятора; 0,5 сек – перегрузка; непрерывный сигнал – неисправность
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
Физические характеристики	
Вес товара	10.8 кг
Размеры	139x195x364мм
Уровень шума	<45 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °C

Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 2000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	USB
Особенности	
Виды защиты	защита сети (порт RJ-45), от глубокого разряда батареи, от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки
Особенности ИБП	холодный старт



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-й этаж, корпус 1, павильон 1, 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / 1-й этаж, корпус 1, павильон 1, 16