

(id 1373874)



Основные характеристики	
Серия	Back Basic
Топология	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	650 ВА
Мощность (Вт)	360 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	3
Вход	
Входное напряжение	162-285В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	14 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	не рекомендуется мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	не рекомендуется мин
Время заряда, около	4 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин, при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме	При нагрузке > 110% - выключится по

работы от батареи

истечении 5 сек, при > 120% -
выключится незамедлительно

КПД

КПД >95 %

КПД в режиме AVR >88 %

Средства управления и администрирования

Индикация состояния Светодиодная: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий - питание от аккумулятора. Звуковая: сигнал каждые 10 сек – работа от батарей; 1 сек – батарея разряжена; непрерывный сигнал – неисправность

Поддерживаемые ОС Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 и выше

Физические характеристики

Вес товара 4.35 кг

Размеры 100x143x278мм

Уровень шума <40 дБ

Цвет корпуса черный

Степень защиты IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды от 0 до +40 °C

Температура окружающей среды при хранении от -15 до +50 °C

Относительная влажность от 0 до 90 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения от 0 до 90 (без конденсации) %

Высота над уровнем моря от 0 до 3000 м

Высота хранения от 0 до 15000 м

Соответствие стандартам

Требования безопасности
низковольтного оборудования
ЕврАзЭС ТР ТС 004/2011

Интерфейсы и разъемы

Интерфейсы USB

Особенности

Виды защиты от глубокого разряда батареи, от импульсных помех, от перегрузки

Особенности ИБП автоматический регулятор напряжения, холодный старт



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74