

(id 1005511)



| Основные характеристики |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Серия                   | Back Power Pro II |
| Топология               | line-interactive  |
| Количество фаз          | 1/1               |
| Форм-фактор             | напольный (Tower) |
| Выход                   |                   |
| Мощность (ВА)           | 650 ВА            |
| Мощность (Вт)           | 360 Вт            |
| Выходное напряжение     | 220 В             |
| Стабильность напряжения | +/-10 %           |
| Номинальная частота     | 50/60 Гц          |

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стабильность частоты                                | +/-1 Гц                                                                                      |
| Форма выходного сигнала                             | модифицированная синусоида                                                                   |
| Крест-фактор                                        | 3:1                                                                                          |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2                                                                                            |
| Вход                                                |                                                                                              |
| Входное напряжение                                  | 162-290В                                                                                     |
| Частота входного напряжения                         | 40-70Гц                                                                                      |
| Входной разъем                                      | EURO                                                                                         |
| Батарея                                             |                                                                                              |
| Тип аккумулятора                                    | Необслуживаемый кислотно-свинцовый                                                           |
| Количество аккумуляторов                            | 1                                                                                            |
| Емкость                                             | 7 Ач                                                                                         |
| Напряжение                                          | 12 В                                                                                         |
| Напряжение при питании от батареи                   | 220 +/- 10% В                                                                                |
| Частота при питании от батареи                      | 50/60 +/- 1% Гц                                                                              |
| Время автономной работы при 30% нагрузке            | 12 мин                                                                                       |
| Время автономной работы при 50% нагрузке            | 3 мин                                                                                        |
| Время автономной работы при 70% нагрузке            | 1 мин                                                                                        |
| Время автономной работы при 100% нагрузке           | 0.1 мин                                                                                      |
| Время заряда, около                                 | 8 ч                                                                                          |
| Защита                                              |                                                                                              |
| Защита от перегрузки в линейном режиме              | При нагрузке > 110% — выключится по истечении 1 мин; при > 120% — выключится незамедлительно |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% — выключится по истечении 1 мин; при > 120% — выключится незамедлительно                                                                                                                                                                                                             |
| Защита от высоковольтных выбросов               | 125 Дж                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| КПД                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| КПД                                             | >95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Средства управления и администрирования         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Индикация состояния                             | Режим работы от сети/батарей, Низкий заряд батарей, Перегрузка, Неисправность                                                                                                                                                                                                                            |
| Поддерживаемые ОС                               | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ Windows Server 2012/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ Windows Hyper-V Server 2012 R2/ Windows Hyper-V Server 2012 Mac OS 10.14/ 10.15/ 11/ 12/ 13.2 Centos 7+/ Debian 9/ Debian 11/ Ubuntu 18.04 LTS |
| Физические характеристики                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вес товара                                      | 4.4 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размеры                                         | 96x138x289мм                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Уровень шума                                    | <40 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Цвет корпуса                                    | черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Степень защиты                                  | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Автоопределение частоты                         | выходного напряжения                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Условия хранения и эксплуатации                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Температура окружающей среды                    | от 0 до +40 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Температура окружающей среды при хранении       | от -15 до +50 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Относительная влажность                         | от 0 до 95 (без конденсации) %                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Относительная влажность хранения                | от 0 до 95 (без конденсации) %                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Высота над уровнем моря                                           | от 0 до 3000 м                                                  |
| Высота хранения                                                   | от 0 до 15000 м                                                 |
| Соответствие стандартам                                           |                                                                 |
| Требования безопасности<br>низковольтного оборудования<br>ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011                                                  |
| Интерфейсы и разъемы                                              |                                                                 |
| Интерфейсы                                                        | USB                                                             |
| Особенности                                                       |                                                                 |
| Конструктивные особенности                                        | дисплей                                                         |
| Виды защиты                                                       | защита сети (порт RJ-45), от короткого замыкания, от перегрузки |
| Особенности ИБП                                                   | автоматический регулятор напряжения                             |



группа компаний  
**СПЕКТР**

[info@ups-mag.ru](mailto:info@ups-mag.ru)

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-й этаж, корпус 1, павильон 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / 1-й этаж, корпус 1, павильон 16