

(id 2061500)



#### Основные характеристики

Серия	Nut
Топология	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

#### Выход

Мощность (ВА)	1050 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Выходное напряжение	230 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	4
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	170-280В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	IEC-320-C14
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	230 В
Частота при питании от батареи	50/60 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	9.5 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	4.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	1 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	не рекомендуется мин
<b>Защита</b>	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - отключение через 5 мин, при нагрузке > 120% - немедленное отключение и переход в режим ошибки

Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 100+/-10% - немедленное отключение и переход в режим ошибки
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	125 Дж
<b>КПД</b>	
КПД	>95 %
<b>Средства управления и администрирования</b>	
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, Unix, Mac OS
<b>Физические характеристики</b>	
Вес товара	6 кг
Размеры	202x93x309мм
Уровень шума	45 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
<b>Условия хранения и эксплуатации</b>	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -25 до +55 °С
Относительная влажность	от 0 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 2000 м
Высота хранения	от 0 до 2000 м
<b>Интерфейсы и разъемы</b>	
Интерфейсы	USB
<b>Назначение</b>	
Область применения	для компьютера, для офисной техники
<b>Особенности</b>	
Виды защиты	от короткого замыкания, от перегрузки



группа компаний  
**СПЕКТР**

[info@ups-mag.ru](mailto:info@ups-mag.ru)

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74  
Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74