

(id 2152779)



Основные характеристики	
Серия	Pacific II
Топология	line-interactive
Форм-фактор	в стойку (Rack)
Выход	
Мощность (ВА)	500 ВА
Мощность (Вт)	450 Вт
Выходное напряжение	220/240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Крест-фактор	3:1

Искажение напряжения	3 %
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	6
Вход	
Входное напряжение	177-290В
Входной разъем	IEC-320-C14
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	2
Емкость	9 Ач
Напряжение	6 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	22 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5,5 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1,8 мин
Время заряда, около	4 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке >110% выключается спустя 1 мин, при нагрузке >120% выключается немедленно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке >110% выключается спустя 1 мин, при нагрузке >120% выключается немедленно
Защита от высоковольтных выбросов	445 Дж
КПД	

КПД	97 %
КПД в режиме AVR	95 %
КПД в режиме ECO	98 %
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, MAC (выше 10.8)
Физические характеристики	
Вес товара	8.8 кг
Размеры	433x44x230мм
Типоразмер	1U
Уровень шума	30 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Температура окружающей среды при хранении	от -20 до +50 °C
Относительная влажность	от 10 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 10 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 3000 м
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	EPO, RS-232, USB, сухие контакты
Особенности	
Конструктивные особенности	дисплей
Виды защиты	защита сети (порт RJ-45), от короткого замыкания
Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения, горячая замена,

поддержка SNMP, холодный старт
