STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Загородные дома
- Газовые котельные
- Насосы и твердотопливные котлы
- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Медицина
- Банки
- Магазины
- HORECA
- IT оборудование

STARK COUNTRY 2000 ONLINE ONE RT (20A) 4HRV

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ

- Высокий коэффициент мощности 1ВА = 1Вт
- Всегда свежие АКБ
- Горячая замена АКБ
- Двойное преобразование тока AC DC DC AC
- Гибкость расширения автономии
- Высокая готовность
- Впечатляющий КПД режим Online 94%
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Smart вариант для IT!
- С заботой заряжает АКБ

Ventura
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ HR серия

QUICK START KIT

stark COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 2000 ВА = 2000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Невероятно мощное зарядное устройство 1-20А с 3 ступенями заряда быстро зарядит более 10 внешних батарейных модулей
- Превосходная экономичность (до 94% в режиме Online)
  Трехмостовая схема инвертора
- ИБП комплектуется свежими встроенными АКБ непосредственно перед отправкой заказчику. Поддержка горячей замены АКБ.
- Возможность увеличения времени автономии подключением внешних батарейных модулей BM48VHR на 9 или 18Ач
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Увеличенное количество выходных розеток
- Опции удалённого мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АкБ
- Quickstart Kit (кабели для подключения модулей АКБ и коммуникаций)
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с заводскими АКБ.
  Гарантия на заводские АКБ составляет 12 месяцев***.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г **440×86×450 мм (2U)** Вес** **18 кг**

МОЩНОСТЬ
2000 ВА
2000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°С до +40°С

Допустимая температура хранения
от -15°С до +50°С

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ*

Номинальное напряжение: **48 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×4 шт**

Подключение внешних батарейных модулей **более 10 шт**

Максимальный зарядный ток (программируемый)
От 1 до 20 А
шаг регулировки 1 Ампер

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ до 36 МЕСЯЦЕВ

***РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ**

ИБП и тип установки АКБ \ Марка Аккумуляторов	Ventura future generation energy Серия	Best & Best Battery Серия
2000 ONLINE ONE RT (20A) 4HRV Встроенные АКБ разряд увеличенным током Поддержка горячей замены АКБ	HR1234W*	HR 9-12* HRL 9-12XP*

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА

Нагрузка \ Количество АКБ	4×9 Ач* Встроенные АКБ	+1 модуль BM48VHR 9Ач*	+1 модуль BM48VHR 18Ач*	+2 модуля BM48VHR 18Ач*
400 ВТ	30 мин.	1,25 ч.	2 ч.	3,8 ч.
800 ВТ	15 мин.	33 мин.	55 мин.	>1,5 ч.
1200 ВТ	9 мин.	22 мин.	33 мин.	1,1 ч.
1600 ВТ	5 мин.	15 мин.	25 мин.	45 мин.

группа компаний СПЕКТР

info@ups-mag.ru
8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-2 [illegible] н. 12
Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / [illegible] н. 16