



MT 12-7 12В 7Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-7 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX7A-BS.

► Спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 |
| Емкость (C ₁₀) | 7.0 Ач |
| Ток холодного пуска (-18°C) | 90 А |
| Вес | 2,55 кг |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Температура эксплуатации | от -20°C до 55°C |
| Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
| Режим полного заряда | постоянным напряжением: 14,4 - 15,0 В при 25°C ток заряда: 1,8А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0,60А до напряжения 14,4В время заряда: 4 часа |
| Режим постоянного подзаряда | начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13,5-13,8 В при 25°C |
| Саморазряд | 3% в месяц при 25°C |
| Технология герметизации | AGM |
| Выводы | Тип А |
| Полярность | прямая (+ -) |
| Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0 |

► Размеры, мм:

| | |
|---------------------|---------|
| Длина | 150±2.0 |
| Ширина | 87±2.0 |
| Высота | 93±2.0 |
| Высота (с клеммами) | 93±2.0 |



Разрядные характеристики

